


TTT PVC LAY FLAT

สายส่งน้ำพีวีซี

LF Types



วัสดุหลัก :

PVC อ่อน

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ด้ายโพลีเอสเตอร์ถัก

-10°C ถึง 65°C

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สายส่งน้ำ PVC ยี่ห้อ TTT เบา เหนียว ง่ายต่อการจัดเก็บ เสริมความแข็งแรงด้วยชั้นด้ายถักโพลีเอสเตอร์ ทนทานต่อการกดทับ ลากถู

ลักษณะพิเศษ

ความยืดหยุ่น	ดีมาก
งานแรงดัน	ดี
ทนแดด ทนฝน	ดีมาก
ไม่ต้องกำจัดแยกประเภท	ดีมาก

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)
LF-38	1-1/2	40x42.2	5	20	100
LF-50	2	53x55.2	4	26	100
LF-63	2-1/2	65x67.2	4	32	100
LF-75	3	77x79.2	4	36	100
LF-100	4	103x105.5	4	55	100
LF-125	5	127.5x130.1	4	75	100
LF-150	6	154x156.6	3	45	50
LF-200	8	204x207.6	3	80	50