Connect to the Future
TOYOX®

ARROW HOSE

สายลมยืดหยุ่นยอดเยี่ยม

A Types

-5°C ถึง 60°C

วัสดุหลัก :
PVC
วัสดุเสริมความแข็งแรง :
ด้ายโพลีเอสเตอร์ถัก

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สวมใส่ข้อต่อได้ง่าย เนื่องจากมีความอ่อนนุ่มจึงทำให้การสอดเข้าในเครื่องมือโลหะ อาทิ หางปลาไหลของท่ออ่อนง่ายขึ้น จึงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
- ระบบท่อที่อ่อนนุ่มและมีการดัดงอตลอด จะเกิดการหักตัวของท่อได้ยาก จึงสามารถแก้ปัญหาความกังวลเรื่องลมหยุดได้
- มีการยึดแคลมป์รัดท่อที่มีการปิดแน่นสูงจึงทำให้แก้ปัญหาความกังวลใจเรื่องลมรั่วได้

ลักษณะพิเศษ	ใช้งานได้ดี	สามารถใช้งานได้
ได้มาตรฐาน RoHS2	•	
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•	
ทนน้ำมัน		•
ความยืดหยุ่น		•
จ่ายแรงดัน	•	

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
A-6	6.5×13	0 ~ 10	12	100	30	แบบพันรอบ	เหลือง
A-8	8×15	0 ~ 10	16	100	35	แกนกระดาษ	
A-9	9.5×16.5	0 ~ 10	19	100	45	การห่อฟิล์ม	
A-13	13×21.5	0 ~ 10	29	100	65		

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
122 ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-729-5334-6 โทรสาร 02-729-5339
Toyox Trading Thailand
TOYOX TRADING THAILAND
HOSE CENTER