

ROCK-Y

สายลมสำหรับงานหนัก

RY Types



-5°C ถึง 60°C

RoHS2



วัสดุหลัก :

PVC

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ด้ายโพลีเอสเตอร์ถัก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- มีน้ำหนักเบากว่าท่ออ่อนยางประมาณ 40% และความสามารถในการผลิตที่ดียิ่งขึ้น
- ผิวด้านนอกทนต่อการเสียดสี และสามารถคงความสามารถในการทนต่อแรงดันได้เป็นระยะเวลานานจึงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ความปลอดภัยบริเวณพื้นรอบๆ เนื่องจากมีแถบเส้นอยู่จึงทำให้ง่ายต่อการพบการบิดตัวที่เป็นสาเหตุของปัญหา

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	•	
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•	
ฉนวนความร้อน		•
ต้านทานแรงดันสูง		•
ทนน้ำมัน		•
ความยืดหยุ่น		•
จ่ายแรงดัน	•	

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
RY-9	9.5x16	0 ~ 17	18	100	ประมาณ 5 เท่า	การห่อฟิล์ม	เหลือง
RY-12	12.5x20	0 ~ 17	27	100			
RY-19	19x27	0 ~ 15	41	100			
RY-25	25x33	0 ~ 12	51	100			
RY-32	32x43	0 ~ 10	45	50			