Connect to the Future
TOYOX®

TOYOAIR-E

สายลมสำหรับพ่นสีกันไฟฟ้าสถิต

TAEU Types

เคมี น้ำมัน น้ำ ผงหรือเม็ด ลมและแก๊ส
อาหาร ความร้อน งานเชื่อม น้ำเย็น ทินเนอร์และสี

วัสดุหลัก :
Polyruethane

วัสดุเสริมความแข็งแรง :
Polyester thread

RoHS2

-20°C to 60°C

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ท่ออ่อนทนแรงดัน ใช้ในงานจ่ายแรงดันลม ผลิตจากโพลียูริเทนเรซินแบบพิเศษและด้ายนำไฟฟ้า

การกราวด์สายต่อกราวด์จะกระจายไฟฟ้าสถิต ช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดจากการคายประจุและเสริมความปลอดภัย

ลักษณะพิเศษ

	ใช้งานได้ดี	สามารถใช้งานได้
งานแรงดัน	•	
ทนความเย็น	•	
ป้องกันไฟฟ้าสถิต	•	

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
TAEU-6	1/4	6.2x9.3	0 ~ 15	67	5.3	100	45	Bobbin style	Orange color with white line
TAEU-8	3/8	8.5x12.0	0 ~ 15	54	7.0	100	60		

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
122 ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-729-5334-6 โทรสาร 02-729-5339
Toyox Trading Thailand
TOYOX TRADING THAILAND
HOSE CENTER