

PAINT TWIN

สายพันสีพร้อมสายลม

PW Types



-5°C ถึง 50°C



สายลม

วัสดุหลัก : Polyurethane PU (Outer)

วัสดุเสริมความแข็งแรง : ด้ายไนลอน

สายสี

วัสดุ : PU (Outer) + Nylon (Inner)

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- คุณสมบัติทนต่อสารทำลายได้ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพการทนต่อสารละลายดีกว่าเหมาะสำหรับงานสีและสารละลายที่มีการจ่ายแรงดัน
- มีความโปร่งใสจึงวางใจที่ตรวจสอบของเหลวได้

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	•	
ไม่จำเป็นต้องทำจัดแยกประเภท	•	
ไม่ปนเปื้อน		•
ความโปร่งใส	•	
จ่ายแรงดัน	•	

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
PW-7	1/4	ลม : 6.5x10	0 ~ 15	70	10.5	100	40	การห่อฟิล์ม	โปร่งใสเหลือง
	5/16	เคมี : 7.5x10.5	0 ~ 5	24					